




Características Geométricas




OMG.040
Perfil Omega 40 mm



OMG.050
Perfil Omega 50 mm



OMG.060
Perfil Omega 60 mm



OMG.065
Perfil Omega 65 mm

Designación	Perfil Omega – Perfiles de soporte
Descripción	Sistema de perfiles metálicos conformados en frío, fabricados en chapa galvanizada estructural.
Aplicación	Perfil de soporte para chapas y paneles de revestimiento en superficies horizontales y verticales.
Dimensiones	Altura (mm): 40 – 50 – 60 – 65 Espesores (mm): 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2,0 Longitud estándar: 6000 mm Otras longitudes bajo consulta
Composición	Acero galvanizado grado S220GD-S350GD, conforme a la norma EN 10346. Recubrimiento Metálico Z140-Z275, conforme a la norma EN 10346.

PERFIL OMEGA (40-65)

Peso (Kg/m)	Espesor	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm
	Omega 40	0,911	1,138	1,366	1,684	2,245
	Omega 50	1,036	1,295	1,554	1,919	2,559
	Omega 60	1,168	1,460	1,752	2,167	2,889
	Omega 65	1,231	1,539	1,846	2,284	3,046

Reglamentación



Conforme a la norma EN 1090