


PLATEAU[®]

FICHE DE PRODUIT




PLATEAU[®] 440

361metal



GÉOMÉTRIE DE LA SECTION



PROPRIÉTÉS DE LA SECTION BRUTE

SECTION	POIDS	HAUTEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR		PROPRIÉTÉS DE LA SECTION BRUTE										
				Nomi.	Efect.											
		h	b	t _{nom}	t _{eff}	A _{Brute}	I _{y,Brute}	I _{z,Brute}	W _{y,Brute}	W _{z,Brute}	I _w	I _t	Y _{cg}	Y _{cc}	Z _{cg}	Z _{cc}
	Kg/m	mm	mm	mm	mm	mm ²	×10 ⁴ mm ⁴	×10 ⁴ mm ⁴	mm ³	mm ³	×10 ⁶ mm ⁶	mm ⁴	mm	mm	mm	mm
Plateau® 440×0,60	3,57	120	465	0,60	0,56	425	76,9	1212,0	8457	51627	25207	44	235	244	89	165
Plateau® 440×0,70	4,17	120	465	0,70	0,66	501	90,7	1428,4	9962	60846	97080	73	235	244	89	165
Plateau® 440×0,75	4,47	120	465	0,75	0,71	538	97,6	1536,6	10714	65456	31959	91	235	244	89	165
Plateau® 440×1,00	5,95	120	465	1,00	0,96	728	131,9	2077,7	14467	88504	43212	224	235	244	89	165
Plateau® 440×1,20	7,14	120	465	1,20	1,16	880	159,4	2510,6	17462	106940	52210	395	235	244	89	165


Note: les poids indiqués dans les tableaux sont des poids théoriques estimés sur la base des dimensions nominales de la section transversale. Des variations peuvent se produire dans les limites des tolérances prévues par la norme EN 10051.

PROPRIÉTÉS DE LA SECTION EFFICACE

S320 GD																							
SECTION	COMPRESSION			FLEXION POSITIVE AXE Y					FLEXION NÉGATIVE AXE Y					FLEXION POSITIVE AXE Z					FLEXION NÉGATIVE AXE Z				
	A _{eff}	Y _{cg,eff}	Z _{cg,eff}	A _{eff}	I _{y,eff}	W _{y,eff}	Y _{cg,eff}	Z _{cg,eff}	A _{eff}	I _{y,eff}	W _{y,eff}	Y _{cg,eff}	Z _{cg,eff}	A _{eff}	I _{z,eff}	W _{z,eff}	Y _{cg,eff}	Z _{cg,eff}	A _{eff}	I _{z,eff}	W _{z,eff}	Y _{cg,eff}	Z _{cg,eff}
	mm ²	mm	mm	mm ²	×10 ⁴ mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ²	×10 ⁴ mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ²	×10 ⁴ mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ²	×10 ⁴ mm ⁴	mm ³	mm	mm
Plateau® 440×0,60	161	238	75	218	47,8	6751	237	64	385	52,5	5139	235	97	305	828,6	28876	179	87	302	800,2	27586	293	85
Plateau® 440×0,70	213	238	75	270	59,3	8094	237	67	466	67,6	6745	234	95	373	1046,6	37470	187	87	369	1014,0	35850	285	85
Plateau® 440×0,75	240	238	75	308	65,2	8768	237	68	507	75,5	7582	234	94	407	1157,7	41922	191	87	403	1123,3	40157	282	85
Plateau® 440×1,00	387	238	74	452	95,3	12230	238	72	710	117,6	12077	234	91	582	1724,8	65211	203	86	580	1683,3	62867	269	85
Plateau® 440×1,20	516	238	75	568	119,5	15005	238	73	847	147,2	15223	234	91	727	2189,6	84868	210	86	726	2154,1	82558	262	85

Légende

- A_{brute} Aire de la section brute
- I_{y,brute} Inertie de la section brute axe yy
- I_{z,brute} Inertie de la section brute axe zz
- I_w Constante de déformation
- I_t Inertie de torsion
- CG Coordonnées du centre de gravité
- CC Coordonnées du centre de cisailment
- A_{eff} Aire de la section efficace
- I_{y,eff} Inertie de la section efficace axe yy
- W_{y,eff} Module de flexion de la section efficace axe yy
- I_{z,eff} Inertie de la section efficace axe zz
- W_{z,eff} Module de flexion de la section efficace axe zz



BRAGA (SIÈGE)

Rua da Quinta, N° 1
4705-475 Esporões Braga, Portugal
+351 253 086 750

VILA REAL

Estrada Nacional 15, N° 2029
5000-121 Justes, Vila Real, Portugal
+351 259 331 778

VILA NOVA DE GAIA

Rua da Junqueira de Baixo, N° 131
4405-870 Vila Nova de Gaia, Portugal
+351 227 629 539

COIMBRA

Bairro Industrial da Pedrulha
3021-901 Coimbra, Portugal
+351 913 700 458

info@361metal.com
361metal.com

